



Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Masterton Acryl 132

Version: 24/02/2022

Page 1 sur 3

Nr de Reference du DdP: 231680

Code d'identification unique du produit type:

Masterton Acryl 132

Usages prévus du produit de construction:

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures.

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASSE 12.5P

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3: pour caractéristiques essentielles

Système 3: pour la réaction au feu

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique

L'organisme notifié:

GINGER CEBTP, NB 0074 a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.



Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Masterton Acryl 132

Version: 24/02/2022

Page 2 sur 3

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	$\leq 30\%$	
Déformation à la rupture	$\geq 25\%$	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	$\geq 100\%$	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement:

Méthode A

Substrat:

Aluminium

Béton

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Steven Eykens

Export Coördinator
B-2300 Turnhout, Belgium, 24/02/2022



Marquage CE

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Version: 24/02/2022

Page 3 sur 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique

20

Nr de Reference du DdP: 231680

EN 15651-1: 2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures.

Masterton Acryl 132

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASSE 12.5P

Conditionnement:

Méthode A

Substrat:

Aluminium

Béton

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1: 2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
La résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 30%	
Déformation à la rupture	≥ 25%	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 100%	
Durabilité	Conforme	