



Déclaration de Performance

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

Masterton Poly-Clear 221

Nr de Reference du DdP: 231685

Code d'identification unique du produit type

Masterton Poly-Clear 221

Usages prévus du produit de construction

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures

Mastics sanitaires

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Mandataire

Non pertinent

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 3: pour la réaction au feu

Système 3: pour caractéristiques essentielles

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

EN 15651-1:2012: Type F-INT

EN 15651-3:2012: Type XS1

L'organisme notifié

L'organisme notifié IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.



Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Allongement à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A

Substrat: Aluminium, Mortier

Performances déclarées: EN 15651-3:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A

Substrat: Aluminium, Verre

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium



Marquage CE

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

Masterton Poly-Clear 221



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

20

Nr de Reference du DdP: 231685

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures

Mastics sanitaires

Masterton Poly-Clear 221

EN 15651-1:2012: Type F-INT

EN 15651-3:2012: Type XS1

Conditionnement: Méthode A

Substrat: Aluminium, Mortier, Verre

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Allongement à la rupture	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

